

SEÑORIAL



- Bajo consumo: Piloto analizador.
- Triple barrera anti-fuga: Válvula de seguridad por sobrepresión, unidad magnética y termocupla.
- Detector de Monóxido de carbono.
- Multigas: Kit para instalación de gas natural o envasado.

GAS	30	50	85	120
Conexión	superior e inferior	superior e inferior	superior	superior
Apoyo	apoyar y colgar	apoyar y colgar	apoyar y colgar	apoyar
Consumo GN	4800 kcal/h	5150 kcal/h	4800 kcal/h	4800 kcal/h
Consumo GL	4500 kcal/h	3700 kcal/h	4500 kcal/h	4500 kcal/h
Diametro (cm)	36 cm	36 cm	41 cm	41 cm
Altura (cm)	63,5 cm	92,5 cm	108,5cm	145,5 cm
Peso (kg)	16,9 kg	23,5 kg	26,5 kg	36,2 kg
Distancia e/cuplas	24 cm	24 cm	20 cm	20 cm
Altura conexión agua	56,5 cm	85,5 cm	104 cm	140, 5 cm
Altura conexión gas	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Altura soporte de colgar	46 cm	74 cm	89 cm	n/a
Diametro tiraje	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm	7.6 cm
Rosca conexión de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Rosca conexión de gas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Presión max de agua	0,44MPa	0,44MPa	0,44MPa	0,44MPa
Recuperación GN	176 L/h	194 L/h	181 L/h	172 L/h
Recuperación GL	163 L/h	148 L/h	162 L/h	160 L/h
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Codigo SKU	330013	330007	330008	330009
Modelo	TSZPI - 30	TSZP - 50	TSZPI - 85	TSZPI - 120
Codigos EAN	7796825000730	7796825000747	7796825000679	7796825000761
Eficiencia GN	B	C	D	D
Cons.Med.en cond.Norm.m3/año GN	708 Kcal/h	728 Kcal/h	799 Kcal/h	800 Kcal/h
	552 Kcal/h	567 Kcal/h	606 Kcal/h	629 Kcal/h



- Más agua caliente. Dos resistencias con controles independientes.
- Más seguridad. Corte de energía por sobrecalentamiento.
- Alta recuperación.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.

ELECTRICO	90	120
Conexión	superior	superior
Apoyo	apoyar y colgar	apoyar
Consumo	6.8/13.6 amp.	6.8/13.6 amp.
Tensión	220 volts	220 volts
Potencia	1500/3000 watts	1500/3000 watts
Diametro	41 cm	41 cm
Altura	105,5 cm	135,5 cm
Diametro embalado	44 cm	44 cm
Altura embalado	112,7 cm	142,7 cm
Peso	25.8 kg	31.7 kg
Distancia e/cuplas	20 cm	20 cm
Rosca conexión de agua	3/4"	3/4"
Presión max de agua	0,6MPa	0,6MPa
Capacidad en litros	90	120
Cableado	termica y toma 20 amp	termica y toma 20 amp
Instalación electrica	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²
Garantía	5 años	5 años
Codigo SKU	330010	330011
Modelo	TESLFP - 90 AR	TESLFP - 120 AR
Codigo EAN	7796825000150	7796825008071
Consumo de energía nominal anual	3100 kWh	3972 kWh