

SEÑORIAL



Economía: La mejor relación costo beneficio del mercado.

Trascendencia: Línea tradicional de SEÑORIAL producida por más de 40 años.

Multigas: Se adaptan a gas natural o envasado sin componentes extra.

Adaptabilidad: Conexiones superiores e inferiores para 30 y 50 GAS.

Alta recuperación: Los modelos 30 y 50 GAS cuentan con intercambio térmico multitubular permitiendo una mejor performance.

GAS	30	50	85	120	160
Conexión	superior e inferior	superior e inferior	superior	superior	superior
Apoyo	Apoyar y colgar	Apoyar y colgar	Apoyar y colgar	apoyar	apoyar
Consumo GN	4800 kcal/h	5150 kcal/h	4800 kcal/h	4800 kcal/h	5400 kcal/h
Consumo GL	4500 kcal/h	3700 kcal/h	4500 kcal/h	4500 kcal/h	5950 kcal/h
Diametro	36 cm	36 cm	41 cm	41 cm	46 cm
Altura	63,5 cm	92,5 cm	108,5 cm	145 cm	152,5 cm
Diametro embalado	38,5 cm	38,5 cm	44 cm	44 cm	51 cm
Altura embalado	70,7 cm	99,7 cm	115,7 cm	152,2 cm	159,7 cm
Peso	16,9 kg	23,50 kg	26,5 kg	36,2 kg	46 kg
Distancia e/cuplas	24 cm	24 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Altura conexión agua	56 cm	85. cm	104 cm	140 cm	147.5
Altura conexión gas	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	33 cm
Altura soporte de colgar	46 cm	74 cm	89 cm	n/a	n/a
Diametro tiraje	7.6 cm				
Diametro conexión de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro conexión de gas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Presión max de agua	0.44 Mpa				
Capacidad en Litros	29	50	83	118	160
Recuperación GN	176 L/h	194 L/h	181 L/h	172 L/h	193 L/h
Recuperación GL	163 L/h	148 L/h	162 L/h	160 L/h	218 L/h
Garantía	3 años				
Código sku	330000	330001	330002	330003	330012
Modelo	TSZP1-30	TSZP-50	TSZP1-85	TSZP1-120	TSZP-160
Codigo EAN	7796825000570	7796825000587	7796825000679	7796825000686	7796825000693
Eficiencia Energética	B	C	D	D	D
Cons.Med.en cond.Norm. m3/año GN	708 m ³ /año	728 m ³ /año	799 m ³ /año	800 m ³ /año	789 m ³ /año
Cons.Med.en cond.Norm. Kg/año GL	552 Kg/año	567 Kg/año	606 Kg/año	629 Kg/año	615 Kg/año

SEÑORIAL



Economía: La mejor relación costo beneficio del mercado.

Trascendencia: Línea tradicional de SEÑORIAL producida por más de 40 años.

Comodidad: Conexión superior en termotanques eléctricos.

Tipo de apoyo: Apoyar y colgar.

Inmensa: La Línea Zafiro cuenta con 8 modelos, cumpliendo las necesidades de cada familia.

ELECTRICO	40	65	95
Conexión	Superior	superior	superior
Apoyo	Apoyar y colgar	Apoyar y colgar	Apoyar y colgar
Consumo	6.8 amp.	6.8 amp.	6.8 amp.
Tensión	220 volts	220 volts	220 volts
Potencia	1500 watts	1500 watts	1500 watts
Diametro	41 cm	41 cm	41 cm
Altura	42 cm	64.5 cm	93,5 cm
Diametro embalado	44 cm	44 cm	44 cm
Altura embalado	49,2 cm	71.7 cm	100,7 cm
Peso (kg)	12,80 kg	16,90 kg	22,00 kg
Distancia e/cuplas	20 cm	20 cm	20 cm
Altura soporte de colgar	30 cm	51.5 cm	80 cm
Rosca conexión de agua	3/4"	3/4"	3/4"
Presión max de agua	0,6MPa	0,6MPa	0,6MPa
Capacidad en litros	29	50	83
Instalación electrica	termica y toma 10 amp	termica y toma 10 amp	termica y toma 10 amp
Cableado	3x1 mm ²	3x1 mm ²	3x1 mm ²
Garantía	3 años	3 años	3 años
Codigo SKU	330004	330005	330006
Modelo	TESZP - 40	TESZP - 65	TESZP - 95
Codigo EAN	7796825000594	7796825000600	7796825000617
Eficiencia Energética	E	E	D
Consumo de energía nominal anual	1281 kWh	1910 kWh	2812 kWh