

## TERMOTANQUES

# LÍNEA ZAFIRO

### GASSOLUTION

- **Bajo consumo**  
Piloto analizador.
- **Multigas**  
Se adaptan a gas natural o envasado (GLP).
- **Adaptabilidad**  
Conexiones superiores e inferiores para 30 y 50.
- **Alta recuperación**  
Los modelos 30 y 50 cuentan con intercambio térmico multitubular permitiendo una mejor performance.
- **Más seguridad**  
Válvula de seguridad por sobrepresión. Detector de monóxido de carbono.



GAS	30	50	85	120	160
Modelo	TSZP1-30	TSZP-50	TSZP1-85	TSZP1-120	TSZP-160
Código SKU	330000	330001	330002	330003	330012
Código EAN	7796825000570	7796825000587	7796825000679	7796825000686	7796825000693
Conexión	Superior e inferior	Superior e inferior	Superior	Superior	Superior
Apoyo	Apoyar y colgar	Apoyar y colgar	Apoyar y colgar	Apoyar	Apoyar
Diámetro	36 cm	36 cm	41 cm	41 cm	46 cm
Altura	63 cm	92,5 cm	108,5 cm	145 cm	152,8 cm
Diámetro embalado	39 cm	39 cm	44 cm	44 cm	51 cm
Altura embalado	70,7 cm	99,7 cm	115,7 cm	152,2 cm	159,7 cm
Peso	16,9 kg	23,50 kg	26,5 kg	36,2 kg	46 kg
Distancia e/cuplas	24 cm	24 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Altura conexión agua	56 cm	85 cm	102,5cm	139cm	147,5
Altura conexión gas	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	33 cm
Altura soporte de colgar	46 cm	74 cm	89 cm	n/a	n/a
Diámetro tiraje	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm
Diámetro conexión de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro conexión de gas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Capacidad en Litros	29	50	83	118	160
Consumo GN	4800 kcal/h	5150 kcal/h	4800 kcal/h	4800 kcal/h	5400 kcal/h
Consumo GLP	4500 kcal/h	3700 kcal/h	4500 kcal/h	4500 kcal/h	5950 kcal/h
Presión máx. de agua	0,44 Mpa	0,44 Mpa	0,44 Mpa	0,44 Mpa	0,44 Mpa
Recuperación GN	176 L/h	194 L/h	181 L/h	172 L/h	305 L/h
Recuperación GLP	163 L/h	148 L/h	162 L/h	160 L/h	305 L/h
Eficiencia Energética	B	C	D	D	C
Consumo Medio en cond. Norm. GN	708 m³/año	728 m³/año	799 m³/año	800 m³/año	728,3 m³/año
Consumo Medio en cond. Norm. GLP	552 Kg/año	567 Kg/año	606 Kg/año	629 Kg/año	576,3 Kg/año
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años