

TERMOTANQUES

LÍNEA ZAFIRO 2.0

 ELECTRIC SOLUTION

• **Ahorro energético**

Perilla de control de temperatura retroiluminada. Aislamiento de poliuretano de alta densidad, ecológico.

• **Mayor comodidad**

Mayor potencia. (1800 W)

Sistema BRISE JET

(difusor de agua fría) ayuda a mantener el mayor volumen de agua caliente disponible.

• **Conexión inferior**

Apto para nuevas instalaciones y recambio de termotanques con conexiones estándar.



ELÉCTRICOS

30

50

75

Modelo	TESZ2.0-30	TESZ2.0-50	TESZ2.0-75
Código SKU	330118	330119	330120
Código EAN	7796825009030	7796825009047	7796825009054
Conexión	Inferior	Inferior	Inferior
Tipo de montaje	de Colgar	de Colgar	de Colgar
Consumo (A)	8,2	8,2	8,2
Tensión (V~)	220	220	220
Potencia (W)	1800	1800	1800
Diámetro (mm)	338	433	433
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Altura (mm)	623	610	809
Altura embalado (mm)	639	625	824
Ancho embalado (mm)	376	453	453
Profundidad embalado (mm)	376	469	469
Peso (kg)	12	16	20
Distancia e/cuplas (mm)	100	100	100
Altura soporte de colgar (mm)	465	377	590
Rosca conexión de agua (pulgadas)	1/2	1/2	1/2
Presión máx. de agua (Mpa)	0,8	0,8	0,8
Capacidad (L)	30	50	75
Instalación eléctrica	térmica y toma 10 amp	térmica y toma 10 amp	térmica y toma 10 amp
Cableado (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Consumo de energía nominal (kWh/año)	907	1450	2024
Eficiencia energética	C	C	B
Grado de protección	IP25	IP25	IP25
Grado de aislación	I	I	I
Garantía (años)	5	5	5



SenorialArgentina
www.senorial.com.ar

Servicio Postventa
0800.122.2482 ☎ 11 7 112 2224
www.gruporotoplas.com.ar



Entendemos el lenguaje del agua

